Technical Data Sheet

Shell HELIX HX3 AJ 10W-30

シェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30

ーガソリンエンジン油ー

シェル ヒリックス HX3 AJ は、米国石油協会規格 **API SM** 相当のガソリンエンジンオイルです。

シェル ヒリックス HX3 AJ は、ガソリン車全般へのご使用に適した品質とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。

シェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30 代表性状

項目 / 粘度 グレード	密度 (15℃) g/cm³	引火点 (開放式) ℃	流動点 ℃	動粘度 mm²/s @40℃	動粘度 mm²/s @100℃	色 (ASTM)	粘度指数
10W-30	0.870	222	-35.0	64.5	10.5	L3.0	153

＊代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変わる場合があります。(2011-09)

シェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30 の販売荷姿 ：

200Lドラム　　20L ペール缶　　4L×6

■使用上の留意事項

・他銘柄との混合は避けてください。混合することによりオイルの性能を低下させる場合がありますので、全量交換してのご使用をおすすめします。

・オイル中にゴミ・ほこり・砂・水などが混入するとオイルポンプの効率を低下させたり、摩耗を促進しますので、保管・管理には充分注意してください。

・オイルの寿命はオイルの品質の他に、エンジン型式・オイルパン容量・オイルフィルターのタイプ・運転条件などによって異なります。

・極端な気温条件下での運転や、オイルを交換しないまま長期間使い続けることは、エンジンに悪影響をおよぼす恐れがありますのでご注意ください。

・粘度グレードは、各車付属の取扱説明書を参照ください。

・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

⚠ 取扱上の注意　　▼下記の注意事項に従ってお取扱いください。

主用途	4サイクルガソリンエンジン油		
⚠ 警告	●使用したエンジン油に長期間触れた場合、動物実験では皮膚がんになる可能性のあることが報告されています。 取扱う際には、皮膚に触れないようにしてください。	応急処置	●目に入った場合は、直ちに清浄な水で刺激がなくなるまで十分に洗浄したのち、医師の手当てを受けてください。 ●皮膚に触れた場合は、水と石けんで十分に洗ってください。 ●ミストを吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、身体を毛布等で覆い、保温して安静を保ち、医師の手当を受けてください。 ●飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、直ちに医師の手当てを受けてください。
⚠ 注意 取扱上の注意事項	●エンジンが熱い時の油の抜き取りは、火傷の危険があります。エンジンが冷めてから行なってください。 ●目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護眼鏡を使用する等目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。取り扱う際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れないようにしてください。 ●ミストを吸入すると気分が悪くなることがあります。呼吸器具等を使用してミストを吸入しないでください。 ●飲まないでください(飲み込むと下痢、嘔吐します)。 ●容器から油を取り出すときは、必要に応じてポンプ等を使用して下さい。細管を用いて口で吸い上げないでください。 ●子供の手の届かない所に置いてください。 ●容器は切断・穴あけ・溶接等の加工、加熱及び加圧はしないでください。 爆発、引火等を起こすことがあります。	廃油・廃容器の処置	●処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。
		保管方法	●ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。 ●直射日光を避け暗所に保管してください。

昭和シェル石油株式会社